



Concept Nordic
Concept AG

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
a 626/2011 EU rendelet szerint

			Nordic 09K	Nordic 12K	AG 18K	AG 24K
Modell			MSAGBU-09HRFN8-QRD6GW	MSAGBU-12HRFN8-QRD6GW	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW	MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW
Kültéri modellazonosító			MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW	MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW
Beltéri modellazonosító			MOX201-09HFN8-QRD6GW	MOX201-12HFN8-QRD6GW	MOX301-18HFN8-QRD0GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW
Hűtőteljesítmény		kW	2,64 (0,82-3,66)	3,52 (0,88-4,75)	5,2 (1,93 -6,27)	7,03 (3,01-8,79)
	EER	W/W	4,57	4,00	3,40	2,91
Hűtés	Mért hűtőteljesítmény, Pdesignc	kW	2.8	3.5	5.3	7.0
	SEER	W/W	8.5	8.50	7,0	6.4
	Energiaosztály		A+++	A+++	A++	A++
Fűtőteljesítmény		kW	2,93 (0,79-4,40)	3,81 (0,88-6,51)	5,56 (1,29-7,00)	7,32 (1,52-9,46)
Fűtés (Átlagos éghajlat)	Mért hőteljesítmény, Pdesignh	kW	2.5	2.6	4.2	4.9
	SCOP	W/W	4.6	4.60	4,0	4,0
	Energiaosztály		A++	A++	A+	A+
Hűtőköri adatok	Típusa		R32			
	GWP		675			
	Előöltött hűtőközeg	kg	0,7		1,1	1,45
	CO2 egyenérték	t	0,47		0,74	0,98
	folyadék / gáz	mm(coll)	6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")	6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")	6.35mm(1/4")/12.7mm(1/2")	9.52mm(3/8")/15.9mm(5/8")
	Működési nyomás tartomány (magas/alacsony)	MPa	4,3/1,7			
	Max. csőhossz	m	25		30	50
Max. szintkülönbség	m	10		20	25	
Villamos megtáplálás	V-Hz	1 fázis,230V,50Hz				
Max. felvett teljesítmény	W	2300	2300	2500	3700	
Max. üzemi áram	A	10	10	13	19	
Ajánlott kismegszakító (C típus)	A	13		16	20	
Ajánlott min. kábelkeresztmetszet	mm2	3x1,5		3x1,5	3x2,5	
Ajánlott kábelkeresztmetszet (kültéri-beltéri)	mm2	5x1.5		5x1.5	5x2.5	
Beltéri légszállítás (Ma/Kö/Al)	m3/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610	
Beltéri hangnyomászint (Ma/Kö/Al)	dB(A)	36,5/28/24	39/30/24	41/37/31/20	46/37/34,5/21	
Beltéri hangteljesítményszint	dB(A)	53	54	56	62	
Hangnyomászint	dB(A)	56,00	57	57	60	
Kültéri hangteljesítményszint	dB(A)	55	58	65	67	
Beltéri egység	Méret (SzéXMéXMa)	mm	835x208x295		969x241x320	1083x244x336
	Csomaglási méret (SzéXMéXMa)	mm	905x355x290		1045x315x405	1155x415x315
	Tömeg (nettó/csomagolt)	kg	8,7/11,5		11,2/14,6	13,6/17,3
Kültéri egység	Méret (SzéXMéXMa)	mm	765x303x555		805x330x554	890x342x673
	Csomaglási méret (SzéXMéXMa)	mm	887x337x610		915x370x615	995x398x740
	Tömeg (nettó/csomagolt)	kg	29,5/31,9	29,6/32,0	33,5/36,1	43,9/46,9
Működési tartomány	beltéri(hűtés/fűtés)	°C	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30
	kültéri(hűtés/fűtés)	°C	-15-50/-25-24	-15-50/-25-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Átlagosan javasolt helyiségméret (hűtés)	m2	12-18		16-23	24-35	32-47

Importőr: SZIDO KFT, 2700 Cegéd, Külső Kátai út 35/A

Gyártó: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD. Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong People's Republic of China 528311